



Bota de Segurança Botina com Elástico

Bota de Segurança Botina com Elástico, ocupacional de uso profissional, confeccionado em couro com curtimento atravessado, 1.8/2.0mm linhas de espessuras, fechamento em elástico gáspea inteira, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema Strobel, forração em tecido não respirável, solado colado e costurado (blaqueado) tendo como base polímeros especiais (Nitrílico) e cargas minerais, com resistência a alta temperatura (300° durante um minuto) e com maior resistência a abrasão.

Certificado de Aprovação (C.A.)

Com biqueira: 33259



Sem biqueira: 34847



Cores Disponíveis



Indicação de uso nas áreas

Fundições, Metalúrgicas, Pavimentação, Automobilístico, Químico e Construção Civil.

Garantia

90 dias contra defeitos de fabricação.

Indicado para

Sapato de Segurança para uso Masculino e Feminino.

Limpeza

Lavagem a seco, evitar submersão total em água ou líquido. Nunca o seque ao sol.
Nunca utilize seu Calçado de Segurança em máquinas de lavar.
A palmilha do seu Calçado de Segurança deve ser lavada 1 vez por semana com sabão neutro.

Armazenamento e conservação

Para aumentar a vida útil do seu Calçado de Segurança, armazene-o sempre em local seco, sem umidade, e fora do alcance de fontes de calor.
Após o uso do seu Calçado de Segurança, deixe-o secar em local ventilado.

Proteção

Proteção contra impactos e quedas de objetos sobre os artelhos (com biqueira) e riscos de natureza leve, abrasivos e escoriantes em geral (sem biqueira).
Biqueira de segurança em Aço carbono resistentes a 200 joules.

Tamanho

34 ao 45

