



## Bota de Segurança Botina com Elástico

**Bota de Segurança Tipo Botina**, ocupacional de uso profissional, confeccionado em couro com curtimento atravessado, 1.8/2.0mm linhas de espessuras, fechamento em elástico gáspea inteira, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema Strobel, forração em tecido não transpirável, solado colado e costurado (blaqueado) com resistência a abrasão e objetos cortantes.

Certificado de Aprovação (C.A.) <b>Solado Bonanza</b>  Com biqueira: 33026   Sem biqueira: 30716 	Certificado de Aprovação (C.A.) <b>Solado PU</b>  Com biqueira: 34846   Sem biqueira: 34845 	Certificado de Aprovação (C.A.) <b>Solado Megabor</b>  Com biqueira: 33026   Sem biqueira: 30716 
--	---	--

Cores Disponíveis



Indicação de uso nas áreas

Indústrias Mecânicas, Industrial, Montagem de peças.

Garantia

90 dias contra defeitos de fabricação.

Indicado para

Sapato de Segurança para uso Masculino e Feminino.

Limpeza

Lavagem a seco, evitar submersão total em água ou líquido.  
Nunca o seque ao sol. Nunca utilize seu Calçado de Segurança em máquinas de lavar.  
A palmilha do seu Calçado de Segurança deve ser lavada 1 vez por semana com sabão neutro.

Armazenamento e conservação

Para aumentar a vida útil do seu Calçado de Segurança, armazene-o sempre em local seco, sem umidade, e fora do alcance de fontes de calor. Após o uso do seu Calçado de Segurança, deixe-o secar em local ventilado.

Proteção

Proteção contra impactos e quedas de objetos sobre os artelhos (com biqueira) e riscos de natureza leve, abrasivos e escoriantes em geral (sem biqueira). Biqueira de segurança em Aço carbono resistentes a 200 joules.

Tamanho

34 ao 45

